



Sede Legale e Amministrativa:

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

SCHEDA TECNICA

OLIO DA TAGLIO SPRAY

GENERALITA': Olio intero, appositamente formulato per operazioni di filettatura di metriali ferrosi, non ferrosi e relative leghe. La particolare scelta degli oli di base e degli additivi untuosanti e per estreme pressioni lo rendono idoneo a lavorazioni particolarmente gravose come ad esempio acciai legati.

COMPOSIZIONE: Olio da taglio integrale pressurizzato con GPL.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	contenitore aerosol
Volume prodotto aerosol	400 ml
Colore	rosso
Odore	caratteristico di solvente
Densità	0.81 kg/l a 20°C
Pressione a 20°C	3 bar
Viscosità	1500 cSt a 40°C
Infiammabilità	<21°C (propellente)

MODALITA' D'USO: Nelle lavorazioni di taglio, spruzzare lungo il filo della lama ad intervalli regolari, tenendo la bombola in posizione verticale, da una distanza di 20 – 25 cm. Nelle operazioni di foratura e filettatura spruzzare sul punto da lavorare. Il prodotto resta aderente su ogni tipo di superficie.

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA: Si veda la scheda di sicurezza.

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE:

F+ estremamente infiammabile

AVVERTENZE: recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpi incandescenti. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Evitare di spruzzare direttamente negli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare gli aerosol. Utilizzare in luogo ben ventilato. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.