

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

SCHEMA TECNICA**CHEMOLUBE MP****OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE**

GENERALITA': Olio emulsionabile a base di olio minerale, dotato di una buona stabilità e tenuta all'attacco batterico, che garantisce una lunga durata delle emulsioni. Miscelato con acqua, forma un'emulsione opalescente, stabile, ad elevato potere antiruggine, bagnante, raffreddante e lubrificante.

Di impiego universale, CHEMOLUBE MP è consigliato per tutte le lavorazioni di taglio e rettifica di metalli ferrosi e leghe gialle; è inoltre idoneo per le operazioni di imbutitura di lamiera di materiale ferroso.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	liquido
Formato	lattina da 1 litro – tanica 5 l – 20 l – fusto 200 l
Colore	ambrato
Odore	caratteristico
Aspetto dell'emulsione	opalescente
Densità ASTM D 1298	1 kg/l a 15°C
pH soluzione in acqua distillata al 5%	9.5 - 10
Herber test (IP 125/63)	1.5%

MODALITA' D'USO: Il prodotto si emulsiona facilmente mediante una modesta agitazione, avendo cura di aggiungerlo sempre all'acqua e non viceversa. Si consiglia di controllare periodicamente l'emulsione al fine di mantenerla sempre alla concentrazione ottimale richiesta dal tipo di lavorazione. L'operazione è particolarmente importante quando si lavora in ghisa, in quanto i trucioli polverulenti depauperano più rapidamente l'emulsione stessa. Al fine di assicurare una lunga durata in condizioni di buona efficienza, si consiglia di mantenere pulite le vasche e i circuiti.

Percentuali d'impiego:

- Rettifica: 2%
- Fresatura: 3 – 4%
- Tornitura: 3 – 4%
- Alesatura: 3 – 4%
- Filettatura: 4 – 5%
- Maschiatura: 4 – 5%
- Lavorazioni della ghisa: 4 – 5%

ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno

Prodotto ad uso professionale ed industriale

Rev: 2 - agosto 2017

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Solteco S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l' idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.