

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423
www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397
Email: info@soltecno.com

SCHEMA TECNICA**MET NS EP 33****OLIO DA TAGLIO INTEGRALE**

GENERALITA': Olio minerale da taglio integrale formulato con basi lubrificanti minerali di ottima qualità, raffinate al solvente. Questo olio è dotato di eccellenti proprietà lubrificanti, antisaldanti ed EP di tipo attivo; presenta bassa fumosità e colore bruno. E' stato appositamente studiato per essere impiegato in operazioni estremamente gravose su materiali quali: acciai legati, fortemente legati ed inossidabili.

MET NS EP 3 vanta:

- Eccellente stabilità che garantisce una lunga durata in esercizio;
- Ottimo rendimento che consente di operare con velocità di taglio più elevate;
- Buon grado di protezione delle superfici dei pezzi lavorati e delle macchine;
- Ottima visibilità dei pezzi in lavorazione che permette di ottenere un grado di finitura superficiale eccellente;
- Buona riduzione dell'usura degli utensili;
- Bassa fumosità e mancanza di odori acri e sgradevoli che garantiscono condizioni igienico – sanitarie ottimali.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	Liquido
Formato	latta da 5 l
Colore	bruno
Densità ASTM D 1298	0.895 kg/l a 15°C
Grado di viscosità ISO	32
Infiammabilità V.A. ASTM D 92	200°C

MODALITA' D'USO: Data la sua eccellente qualità, MET NS EP 3 può essere indifferentemente usato per operazioni di dentatura, maschiatura, fresatura, filettatura, bocciatura interna ed esterna, alesatura, rettifica a sagomare, su macchine tipo DAR, Index, Cri – Dan, Forst, Modul, Dufour, Schütte. Se ne sconsiglia l'uso per le lavorazioni su metalli gialli che possono essere macchiati.

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA: nessuna

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE: Nessuno

Prodotto ad uso professionale ed industriale

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.