

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

SCHEMA TECNICA**MULTIVIS DS TURBO 15W50****OLIO MOTORE UNIVERSALE**

GENERALITA': Olio motore di elevatissima qualità, che assomma in sé le massime prestazioni richieste ai lubrificanti per motori sia diesel che benzina. Soddisfa infatti le prestazioni richieste dai motori diesel sovralimentati dei mezzi pesanti e da quelli, meno potenti ma molto più veloci, delle autovetture e del trasporto leggero in genere.

L'impiego dell'olio Multivis 15W50 consente di utilizzare un solo lubrificante per tutti i climi e tutte le stagioni, nonché per tutti i motori (flotte miste), semplificando i problemi di magazzinaggio ed uso. Garantisce inoltre il mantenimento inalterato per lunghi periodi di esercizio delle caratteristiche viscosimetriche ("Stay in grade").

La "riserva di qualità" consente possibili cambi d'olio a tempi prolungati (potenziale "long drain").

Multivis 15W50 risponde alle seguenti specifiche dei costruttori:

- A.P.I.: CI 4 – SL
- Livello ACEA: A3-04 / B4-04 / E7-04
- U.S. Department of the Army: MIL – L - 2104 – D / MIL – L – 46152 – D
- Volkswagen: 505
- Daimler Benz: MB p 228.3 / 229.1
- Volvo: VDS 3
- Man: 3275
- Mack - Truck: EO – M Plus

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	liquido
Formato	bottiglia da 1 litro
Colore	ambrato / bruno
Odore	caratteristico
Densità	0.89 kg/l a 15°C ASTM D 1298
Viscosità a 100°C	16.3 – 21.9 cSt ASTM D 445
Indice di viscosità	> 130 ASTM D 2270
Infiammabilità VA	230°C ASTM D 925
Scorrimento	-20°C ASTM D 97

ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno

Rev: 2 – Maggio 2016

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Solteco S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l' idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.