



VMD Italia srl

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD20 OLIO da TAGLIO CUTTING OIL



E' un prodotto a duplice azione: raffreddante e lubrificante. Utile per forare, tagliare, filettare, lavorare tubi, stampi. Riduce gli scarti ed aumenta la durata degli utensili.

Its cooling and lubricating formulation is suited for all metals. Particularly helpful in all drilling, cutting, threading, pipes and mould processing operations. Does not drip, do not

SETTORI di APPLICAZIONE: ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale
FIELDS of APPLICATION: hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto
USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificante, raffreddante
PROPERTIES: lubricating, cooling agent

CARATTERISTICHE	NORMA ASTM VMD20
Characteristics	ASTM regulation
Aspetto/Visual aspect A vista	marrone/liquido brown/liquid
Odore/Smell	senza odore/odorless
Punto di goccia	espresso in °C, valore minimo D-566
Densità relativa/relative density	0,89 gr/ml c. circa/approx.
Solubilità in acqua/solubility water	insolubile/insoluble
Solubilità lipida/Lipid solubility	solubile/soluble
Metalli pesanti/Heavy metals	non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea
SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES
The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



VMD Italia srl

via Cascina Secchi, 325/327
24040 Isso (BG)

Tel.: +39 0363.93357/93415
Fax: +39 0363.93718
E-mail: info@vmditalia.it

20