



VMD Italia srl

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

### VMD41 ANTIADESIVO per SALDATURE WELDING SPLASH REMOVER



Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosioni  
For use on all forms of welding equipment to prevent the adhesion of spatter; suitable for autogenous, electrical and inert gas weldings. Silicone free, protects from oxidation and corrosion.

**SETTORI di APPLICAZIONE:** officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

**FIELDS of APPLICATION:** mechanical car shops, hardware, various industrial applications

**UTILIZZO:** come da descrizione del prodotto

**USE:** as per product description

**PROPRIETA':** antiadesivo, antiossidante, anti corrosivo

**PROPERTIES :** antiadhesive, antioxidant and anti corrosion characteristics

#### CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM VMD 41

ASTM regulation

liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colorless

nessuno/odorless

inferiore a 0°C/less than 0°C

1,30 gr/ml c. circa/approx.

parzialmente solubile/partially soluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

#### SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

#### SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations



VMD Italia srl

via Cascina Secchi, 325/327  
24040 Isso (BG)

Tel.: +39 0363.93357/93415  
Fax: +39 0363.93718  
E-mail: info@vmditalia.it

