



VMD Italia srl

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

### VMD49 ZINCO CHIARO

Zincante monocomponente ad alto peso molecolare per impieghi industriali ed artigianali. Trova largo impiego per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici esposti alle intemperie e all'azione aggressiva in atmosfere industriali. Assicura un'efficace protezione.



**UTILIZZO:** come da descrizione del prodotto

**PROPRIETA':** zincante, resistente all'olio ed al grasso.

CARATTERISTICHE	VMD 49 ZINCO CHIARO
Characteristics	
Aspetto - A vista	liquido grigio chiaro
Odore	caratteristico
Flash point	inferiore a 0°C
Densità relativa	0,95 gr/ml circa
% Zinco residuo secco	5%
% Zinco in peso sul totale	2%
Purezza e qualità	100% superfine
Asciugatura a 20°C (fuori polvere)	3-5 minuti
(in profondità)	8-12 ore
Potere coprente	circa 1 mq. (400 ml)
Solubilità in acqua	insolubile
Solubilità lipidica	solubile

#### SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

#### SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;



#### VMD Italia srl

via Cascina Secchi, 325/327  
24040 Isso (BG)

Tel.: +39 0363.93357/93415  
Fax: +39 0363.93718  
E-mail: info@vmditalia.it

