



VMD Italia srl

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD100 VERNICE ACRILICA ACRYLIC PAINT

Prodotto acrilico a rapida velocità di essiccazione adatto sia per interni che per esterni. Garantisce una elevata coprenza con finiture di ottima qualità, lucide e resistenti all'azione del tempo e ai graffi. L'elevata rapidità di essiccazione permette di concludere rapidamente la fase di verniciatura.

SETTORI di APPLICAZIONE: ufficio, ferramenta, applicazioni di vario tipo industriale
FIELDS of APPLICATION: office, hardware, various industrial applications



UTILIZZO: come da descrizione del prodotto
USE: as product description

PROPRIETA': vernice acrilica
PROPERTIES: acrylic paint.



CARATTERISTICHE

Characteristics
Aspetto/Visual aspect A vista
Odore/smell:
Flash point
Densità relativa/relative density
Solubilità in acqua/solubility in water
Solubilità lipida/Lipid solubility
Metalli pesanti/Heavy metals

VMD 100

liquido/colorato liquid/coloured
caratteristico/ characteristic
inferiore a 0°C/less than 0°C
0,9 gr/ml circa/approx.
insolubile/insoluble
solubile/soluble
non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea
L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali.

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



VMD Italia srl

via Cascina Secchi, 325/327
24040 Isso (BG)

Tel.: +39 0363.93357/93415
Fax: +39 0363.93718
E-mail: info@vmditalia.it

