

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD108 GRASSO MULTIUSO MULTIUSE GREASE

Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive. Ideale per il fai da te e la manutenzione di qualsiasi parte meccanica. La forte azione di penetrazione garantisce una duratura lubrificazione delle parti trattate. Mantiene inalterate le sue proprietà da -20°C a +190°C.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, Aria Condizionata ed Idraulica, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as product description

PROPRIETA': lubrificante, antiossidante, anticorrosivo, altamente adesivo per lavorazioni a velocità elevate

PROPERTIES: lubricating, antioxidant and anticorrosion, highly adhesive properties particularly suited for high speed industrial working processes



CARATTERISTICHE

Characteristics
Aspetto/Visual aspect A vista
Odore/Smell
Punto di goccia espresso in °C,
Flash point
Densità relativa/relative density
Solubilità in acqua/solubility water
Solubilità lipida/Lipid solubility

VMD 108

paglierino/pastoso straw colored/pasty
caratteristico/typical
450°C ASTM D-566
inferiore a 0°C/less than 0°C
0,72 gr/ml circa/approx.
insolubile/insolubile
solubile/soluble

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



VMD Italia srl

via Cascina Secchi, 325/327
24040 Isso (BG)

Tel.: +39 0363.93357/93415
Fax: +39 0363.93718
E-mail: info@vmditalia.it

108

Metalli pesanti/Heavy metals

non contiene/does not contain